



Honda FF 300

FF 300

Rotaciniai kultivatoriai

Lengvesnė viso darbo priežiūra.

Neprilygstamas saugumas ir stabilumas apdorojant didesnius žemės plotus – mūsų tvirti rotaciniai kultivatoriai naudoja unikalią „Honda“ į priešingas puses besisukančių frezų sistemą, dėl kurios net ir kieta dirva išpurenama lengvai ir išvengiama didelių grumstų susiformavimo, kuris gresia dirbantsu kitų tipų kultivatoriais. Turėdami mūsų naujausius keturtakčius variklius ir būdami lengvi bei kompaktiški, jie sukurti tam, kad suteiktų maksimalų darbo našumą ir efektyvumą.

Transportavimo ratas

Šis ratas palengvina kultivatoriaus pervežimą iš saugojimo iki darbo vietos – netgi jei pakeliui yra bortelių ar kalvų.

Pavarų dėžė

Daugiau pavarų reiškia didesnę elastingumą ir galią. Pavaros parenkamos taip, kad perduotų didžiausią variklio galią ir sukimo momentą, bei leidžia pasirinkti idealiai jums tinkančią darbo spartą.

Į priešingas puses besisukančios geležtės

Kai geležtės sukasi į priešingas puses, gaunamas puikus kultivatoriaus balansas, jį labai lengva valdyti, be to, net ir kietiausia dirva išpurenama greičiau bei efektyviau.

Lengvai valdomas

Diferencialas suteikia galimybę apsisukti aplink savo ašį

Reguliuojamas darbinis plotas bei atstumas

Kelios rankenų reguliavimo pozicijos

Papildomi priedai:

Vagotuvas



Techniniai duomenys

FF 300	
Specifikacija	
Variklis	GXV 57
Galingumas (AG)	2,0
Transmisijos tipas	3F / 1R
Darbinis plotis, cm	29 / 45
Kuro bako talpa, l	2,2
Tuščio svoris, kg	51
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	92

Kainos

	Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
FF 300	GXV 57	2,0	2 208,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.