



Honda MIIMO 4000 Live
MIIMO 4000 Live

DIDŽIAUSIAMS SRITIES

Asortimento viršūnė Miimo įneša į jūsų sodą naujovių ir ilgaamžiškumo pasaulį. Pažangi IPX5 hidroizoliacija leidžia „Miimo“ dirbti bet koku oru ir būti valomam vamzdžiu. Standartiškai komplektuojami nauji, atsparesni dėvėjimuisi galiniai ratai tarnauja ilgiau ir naudojimo metu kaupiasi mažiau purvo ir lapų. „Miimo HRM 4000 Live“ taip pat turi lanksčią prijungimo stotelės funkciją, kuri leidžia įkrovimo stotelę sumontuoti tinkamiausioje, atskirtoje vietoje. Kad būtų lengviau pjauti, „Mii-Monitor“ programėlė leidžia nuotoliniu būdu reguliuoti pjovimo aukštį, paleisti, sustabdyti arba važiuoti „Miimo“, taip pat valdyti pjovimo laiką. Galite naudoti GPS sekimą, kad patikrintumėte savo „Miimo“ padėtį ir geografiškai aptvertumėte zoną saugos įspėjimams. „Miimo“ taip pat reaguoja į „Alexa“ komandas, todėl jums net nereikia kilnoti piršto, kai reikia, kad jūsų veja būtų nepriekaištinga.

MII-MONITOR

Pasiekite programą „Mii-Monitor“, kad sužinotumėte, kada ir kaip dažnai jūsų „Miimo“ planuoja pjauti, ir lengvai atlikite reikiamus reguliavimus. Prisijunkite per 3G/4G** arba Bluetooth.

VALDYMO KABELIS

Leidžia „Miimo“ greičiau nuvažiuoti į doko stotį ir iš jos ir išvengti ratų pėdsakų jūsų vejose pakraščiuose. Šis laidas taip pat leidžia Miimo keliauti siaurais, vos 60 cm pločio koridoriais.

MIKRO MULČIAVIMAS

Trėšimas pjauant – „Miimo“ mikro mulčiavimo technologija smulkiai nupjauna nupjautą žolę ir tolygiai paskirsto daleles vejoje.

LANKSUS DOKAS

Įkrovimo stotelę galima įrengti diskretiškai – terasoje, kampe ar net paslėpti už krūmo ar ūkinio pastato. Miimo suras kelią namo.

MULTI MIIMO / SIDE BY SIDE

Norėdami greičiau pjauti, naudokite kelis „Miimo“ vienoje srityje arba nustatykite jiems savo zonas naudodami funkciją „Side By Side“.

AUTOMATINIS PJOVIMO AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Nustatykite „Miimo“ pjovimą konkrečiame 20–60 mm aukštyje. Arba leiskite Miimo automatiškai reguliuoti pjovimo aukštį pagal jūsų pasirinktą aukštį, priklausomai nuo žolės augimo greičio



Techniniai duomenys

HRM 4000 Live

Specifikacija	
Pjovimo plotis (cm)	25
Pjovimo aukštis (min. - max.) mm	20 - 60
Tuščio svoris, kg	14,5
Darbinio ploto pajėgumas (m ²)	3000 / 4000
Įkrovimo sistema	Automatinė
Maksimalus nuolydis darbinio lauko viduje	25° / 47%
Informacinis skydelis	LCD ekranas su nustatymų meniu
Baterijos tipas	Li-ion / 21,6V / 5,7 Ah
Tipinis įkrovimo laikas	60
Tipinis, vieno įkrovimo, pjovimo laikas	90
Pjovimo sistema	3 laisvai besisukantys peiliai
Garso lygis	išmatuotas: 46 dB(A)
Signalizacija	+
PIN kodas	+
Pakėlimo daviklis	+
Laikmatis	+
Pasvirimo daviklis	+
Bluetooth®	
GPS and Mobile Network	

Kainos

	Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
HRM 4000 Live			3 461,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.