



Honda EU 10i
EU 10i

NEŠIOJAMIEJI GENERATORIAI

Mūsų kompaktiškų, lengvų, labai tylių ir patogių nešiojamųjų generatorių gama suteikia ypač švarią elektros energiją atokiausiose vietose. Šie patogūs nešiotis ir degalus taupantys generatoriai turi akustiškai izoliuotus korpusus ir pažangius duslintuvus duslintuvų; tai padeda sumažinti veikimo garsą iki komfortiško lygio. Tokios ypač lengvos medžiagos kaip magnis leidžia užtikrinti labai mažą svorį. Unikali EU serijos modeliuose naudojama inverterio technologija garantuoja kokybišką elektros energiją, kurios reikia jautriai elektroninei įrangai, pavyzdžiui, kompiuteriams, be įrangos veikimo nestabilumo elektros sukeltų pažeidimų rizikos. Į visus mūsų nešiojamuosius modelius montuojamas „EcoThrottle®“ droselis, kuris pagal apkrovą automatiškai reguliuoja variklio greitį ir užtikrina neįtikėtinai mažas degalų sąnaudas. Be to, lygiagrečiuoju kabeliu galima sujungti du vienodus EX ar EU modelius. Tai padvigubina vardinę galią, todėl atsiveria dar platesnės generatorių pritaikymo galimybės.

NEŠIOJAMI GENERATORIAI DAŽNIA USIAI NAUDOJAMI:

Iškylavimas
Automobiliniai nameliai
Sodo priežiūra
Nešiojami elektriniai įrankiai
Apšvietimas
Buities prietaisai
Laivai

OIL ALERT™

Alyvos lygiui nukritus žemiau saugios naudojimo ribos generatorius išjungiamas, kad variklis būtų apsaugotas nuo sugadinimo.

YPAČ TYLUS

Garsą slopinantis korpusas ir akustinės plokštės labai sumažina veikimo garsą.

LYGIAGRETUSIS VEIKIMAS

Lygiagretusis veikimas yra papildomas inverterio technologijos privalumas. „Honda“ originaliais lygiagrečiojo veikimo kabeliais kartu sujungę du EU10i, du EU20i, du EU30i, du EU30is arba du EU26i

modelių generatorius gausite iki dviejų kartų daugiau galios. Prireikus tai jums suteiks daugiau galios neperkant didesnio ir sunkesnio generatoriaus. Pastaba: kartu sujungti galima tik vienodus generatorius.

LENGVAS

Išskirtinis patogumas nešioti bet kokioje situacijoje kokiomis aplinkybėmis, paprastas transportavimas ir laikymas.

ECO-THROTTLE™

Kad tiksliai atitiktų apkrovą, taupytų degalus, variklis tarnautų ilgiau ir veiktų tyliau, variklio greitis reguliuojamas automatiškai.

NUOLATINĖS SROVĖS IŠĖJIMAS

Iki 12 A stiprumo srovė akumuliatoriui pakrauti (reikalingas papildomas kabelis).



Techniniai duomenys

EU 10i

Specifikacija	
Technologija	INVERTERIS
Tipas	Vienfazis
Didžiausia galia W	1000
Vardinė galia, W	900
Vardinė srovė, (A)	3,9
Nuolatinės srovės vardinė galia	12V / 8A
Variklis	GXH 50
Alyvos turis (l)	0,25
Kuro bako talpa, l	2,1
Veikimo laikas su vienu degalų bakeliu	3h30
Starteris	Rankinis
Tuščio svoris, kg	13
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	70

Kainos

	Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
EU 10i	GXH 50	2,1	1 401,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.