

Honda EU 30 iS
EU 30iS

NEŠIOJAMIEJI GENERATORIAI
Mūsų kompaktiškų, lengvų, labai tylių ir patogių nešiojamųjų generatorių gama suteikia ypač švarią elektros energiją atokiausiose vietose. Šie patogūs nešiotis ir degalus taupantys generatoriai turi akustiškai izoliuotus korpusus ir pažangius duslintuvus duslintuvų; tai padeda sumažinti veikimo garsą iki komfortiško lygio. Tokios ypač lengvos medžiagos kaip magnis leidžia užtikrinti labai mažą svorį. Unikali EU serijos modeliuose naudojama inverterio technologija garantuoja kokybišką elektros energiją, kurios reikia jautriai elektroninei įrangai, pavyzdžiui, kompiuteriams, be įrangos veikimo nestabilumo elektros sukeltų pažeidimų rizikos. Į visus mūsų nešiojamuosius modelius montuojamas „EcoThrottle®“ droselis, kuris pagal apkrovą automatiškai reguliuoja variklio greitį ir užtikrina neįtikėtinai mažas degalų sąnaudas. Be to, lygiagrečiuoju kabeliu galima sujungti du vienodus EX ar EU modelius. Tai padvigubina vardinę galią, todėl atsiveria dar platesnės generatorių pritaikymo galimybės.

NEŠIOJAMI GENERATORIAI DAŽNIA USIAI NA UDOJAMI:
Iškylavimas
Automobiliniai nameliai
Sodo priežiūra
Nešiojami elektriniai įrankiai
Apšvietimas
Buities prietaisai
Laivai

OIL ALERT™
Alyvos lygiui nukritus žemiau saugios naudojimo ribos generatorius išjungiamas, kad variklis būtų apsaugotas nuo sugadinimo.

YPAč TYLUS
Garsą slopinantis korpusas ir akustinės plokštės labai sumažina veikimo garsą.

LYGIAGRETUSIS VEIKIMAS
Lygiagretusis veikimas yra papildomas inverterio technologijos privalumas. „Honda“ originaliais lygiagrečiojo veikimo kabeliais kartu sujungę du EU10i, du EU20i, du EU30i, du EU30is arba du EU26i

modelių generatorius gausite iki dviejų kartų daugiau galios. Prireikus tai jums suteiks daugiau galios neperkant didesnio ir sunkesnio generatoriaus. Pastaba: kartu sujungti galima ti k vienodus generatorius.

ECO-THROTTLE™
Kad tiksliai atitiktų apkrovą, taupytų degalus, variklis tarnautų ilgiau ir veiktų tyliau, variklio greitis reguliuojamas automatiškai.

NUOLATINĖS SROVĖS IŠĖJIMAS
Iki 12 A stiprumo srovė akumuliatoriui pakrauti (reikalingas papildomas kabelis).

PERVEŽIMO RATUKAI
Su patogiais ir stabiliais pridedamais ratukais generatorių vienas žmogus gali lengvai pervežti į kitą vietą.

ELEKTRINIS PALEIDIMAS
Pastangų nereikalaujantis paleidimas rakteliu.







Techniniai duomenys

	EU 30is
Specifikacija	
Technologija	INVERTERIS
Tipas	Vienfazis
Didžiausia galia W	3000
Vardinė galia, W	2800
Vardinė srovė, (A)	12,2
Nuolatinės srovės vardinė galia	12V / 12A
Variklis	GX 200
Alyvos turis (l)	0,55
Kuro bako talpa, l	13
Veikimo laikas su vienu degalų bakeliu	8h
Starteris	Rankinis ir elektrinis
Tuščio svoris, kg	61,2
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	74

Kainos

	Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
EU 30is	GX 200	5,5	3 015,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.