



## **Honda WX 15**

### **WX 15**

#### **LENGVI AUKŠTO SLĖGIO DIDELIO NAŠUMO SIURBLIAI**

Mažas svoris ir didelis slėgis – tai atitinkamai WX ir WH serijos siurblių svarbiausios savybės. Nepaisant jų mažo dydžio, visų siurblių maksimalus išsiurbimo aukštis yra 8 m, jie sukuria išpūdingą slėgį ir turi greito atjungimo žarnų jungtis, kurioms nereikalingi įrankiai. Išskirtinai portatyvūs WX serijos siurbLIAI yra labai maži ir lengvi, todėl juos lengva pernešti ten, kur jų reikia. Dėl unikalios 360° tepimo sistemos siurblys gali veikti pakreiptas praktiškai beveik bet koku kampu, tačiau alyva neišsilies ir tai neturės jokios įtakos geram tepimui. Be to, siurblys puikiai veikia po jo laikymo ar pergabenimo. Galingas variklis GX160 ir tvirta dėvėjimuisi atspari ketaus sparnuotė yra WH serijos pažiba. Dėl išskirtinai didelio sukuriama slėgio ir pakėlimo aukščio savaime užsipildantys siurbLIAI puikiai tinka laistymui, stipriai srovei sukurti, drėkinimui ilgomis žarnomis ar gaisrams gesinti.

#### **OHV KETURTAKTIS VARIKLIS**

Galingas, našus ir patikimas. Dėl automatinės dekompresijos, kuri sumažina starterio jėgos poreikį, lengvai užvedamas visomis sąlygomis.

#### **OIL ALERT™**

Alyvos lygiui nukritus žemiau saugios naudojimo ribos siurblys išjungiamas, kad variklis būtų apsaugotas nuo sugadinimo.

#### **LENGVAS IR PATOGUS NEŠIOTI**

Ypač kompaktiškas ir lengvas, su įmontuota rankena, leidžiančia siurbliį lengvai pernešti ar laikyti.





## Techniniai duomenys

WX 15

Specifikacija	
Našumas max. (l/min)	240
Išsiurbimo / išmetimo angos diametras (mm)	40 / 1,5
Maksimalus nuvedimo aukštis, m	40
Maksimalus išsiurbimo aukštis, m	8
Kompresija (bar)	4
Variklis	GXH 50
Galingumas (AG)	2,1
Alyvos turis (l)	0,25
Kuro bako talpa, l	0,77
Veikimo laikas su vienu degalų bakeliu	1h30
Tuščio svoris, kg	9
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	88

## Kainos

	Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
WX 15	GXH 50	2,1	573,00

\* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.