



Honda WB 20 XT
WB 20 XT

DIDELIO NAŠUMO, PURVO IR CHEMIKALŲ SIURBLIAI

Sukurti dideliam vandens kiekiui greitai perpumpuočti, mūsų bendrosios paskirties ir purvo siurbliai yra puikus pasirinkimas profesionalams. Šiuose galinguose ir ilgaamžiuose siurbliuose su ypač tvirtu apsauginiu rému montuojami GX varikliai, pagarsėję dideliu našumu ir taupumu. Bendrosios paskirties WB serijos siurbliai korpusas ir sparnuotė pagaminti iš dėvėjimuisi atsparaus ketaus, suteikiančio išskirtinį patvarumą, kurio reikia dumblinam ar smėlėtam statybvietai ar potvynio vandeniu išsiurbti. Mūsų sunkiausiems darbams skirti purvo siurbliai sukurti taip, kad per juos tekantis žvyras ar sulaikytos šiukšlės jo neužkimštų ir nesugadintų. Šiame siurblyje, pagamintame galvojant apie patvarumą ir atsparumą dėvėjimuisi, panaudotas silicio karbido tarpiklis ir išskirtinė kūginė ketaus sparnuotė, kuri sumažina dėvėjimą. 45° kampu pakreiptos guminės pagalvės užtikrina mažą vibraciją esant aukštiems variklio sūkiams. Dėl greitai atsukamųnuimamo patikrinimo dangčio varžtų siurblį apžiūrėsite ar šiukšles pašalinite greitai ir lengvai.

OHV KETURTAKTIS VARIKLIS

Galingas, našus ir patikimas. Dėl automatinės dekompresijos, kuri sumažina starterio jėgos poreikį, lengvai užvedamas visomis sąlygomis.

OIL ALERT™

Alyvos lygiui nukritus žemiau saugios naudojimo ribos siurblys išjungiamas, kad variklis būtų apsaugotas nuo sugadinimo.

ČUGUNA HIDRAULISKAIS KORPUSS UN DARBA RATS

Įpaša izturība ilgam kalpošanas laikam pat tad, ja sūknė šķidrumus ar augstu cieto daļiņu koncentrāciju.

VIBRACIJĄ SLOPINANTI SISTEMA

Tiesios guminės variklio montavimo pagalvės sumažina visą įrenginį veikiančią mechaninę apkrovą.



Techniniai duomenys

WB 20 XT

Specifikacija	
Našumas max. (l/min)	600
Įsiurbimo / išmetimo angos diametras (mm)	50 / 2
Maksimalus nuvedimo aukštis, m	32
Maksimalus įsiurbimo aukštis, m	8
Kompresija (bar)	3,2
Variklis	GX 120
Galingumas (AG)	3,5
Alyvos turis (l)	0,6
Kuro bako talpa, l	1,9
Veikimo laikas su vienu degalų bakeliu	2h50
Tuščio svoris, kg	21
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	85

Kainos

Variklis	Galingumas (AG)	Kaina*
		EUR su PVM
WB 20 XT	GX 120	21% 595,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.