



Honda WT 30 X

WT 30 X

DIDELIO NAŠUMO, PURVO IR CHEMIKALŲ SIURBLIAI

Sukurti dideliam vandens kiekiui greitai perpumpuoti, mūsų bendrosios paskirties ir purvo siurbliai yra puikus pasirinkimas profesionalams. Šiuose galinguose ir ilgaamžiuose siurbliuose su ypač tvirtu apsauginiu rėmu montuojami GX varikliai, pagarsėję dideliu našumu ir taupumu. Bendrosios paskirties WB serijos siurblio korpusas ir sparnuotė pagaminti iš dėvėjimuisi atsparaus ketaus, suteikiančio išskirtinį patvarumą, kurio reikia dumblinam ar smėlėtam statybvietai ar potvynio vandeniui išsiurbti. Mūsų sunkiausiems darbams skirti purvo siurbliai sukurti taip, kad per juos tekantis žvyras ar sulaikytos šiukšlės jo neužkimštų ir nesugadintų. Šiame siurblyje, pagamintame galvojant apie patvarumą ir atsparumą dėvėjimuisi, panaudotas silicio karbido tarpiklis ir išskirtinė kūginė ketaus sparnuotė, kuri sumažina dėvėjimąsi. 45° kampu pakreiptos guminės pagalvės užtikrina mažą vibraciją esant aukštiems variklio sūkiams. Dėl greitai atsukamuojamo patikrinimo dangčio varžtų siurblių apžiūrėsite ar šiukšles pašalinsite greitai ir lengvai.

OHV KETURTAKTIS VARIKLIS

Galingas, našus ir patikimas. Dėl automatinės dekompresijos, kuri sumažina starterio jėgos poreikį, lengvai užvedamas visomis sąlygomis.

OIL ALERT™

Alyvos lygiui nukritus žemiau saugios naudojimo ribos siurblys išjungiamas, kad variklis būtų apsaugotas nuo sugadinimo.

ČUGUNA HIDRAULISKAIS KORPUSS UN DARBA RATS

Įpaša izturbila ilgam kalpošanas laikam pat tad, ja sūknē šķidrumus ar augstu cieto daļiņu koncentrāciju.

PATOBULINTA VIBRAVIMĄ SLOPINANTI SISTEMA

45° kampu pakreiptos guminės variklio pagalvės užtikrina geresnę vibracijos slopinimą esant dideliems variklio sūkiams.

KŪGINĖ SPARNUOTĖ

Puikus siurbimo ir užsipildymo efektyvumas ir mažiau dėvėjimosi bei užsikimšimo.

NUIMAMAS PATIKRINIMO DANGTIS

Greitai ir lengvai patikrinsite siurblių bei pašalinsite šiukšles, todėl sutumpės prastovos laikas.





Techniniai duomenys

WT 30 X

Specifikacija	
Našumas max. (l/min)	1210
Išsiurbimo / išmetimo angos diametras (mm)	76 / 3
Maksimalus nuvedimo aukštis, m	27
Maksimalus išsiurbimo aukštis, m	8
Kompresija (bar)	2,7
Variklis	GX 240
Galingumas (AG)	7,1
Alyvos turis (l)	1,1
Kuro bako talpa, l	5,3
Veikimo laikas su vienu degalų bakeliu	2h10
Tuščio svoris, kg	60
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	93

Kainos

	Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
WT 30 X	GX 240	7,1	1 790,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.