



Honda UM 536 K3 EE

UM 536 K3 EE

Žolės pjovimo mašinos

Įmontuotos tvirtame rėme ir su unikalia šonine išmetimo per peilio apsaugą sistema mūsų žolės pjovimo mašinos gali lengvai įveikti bet kokią užduotį, kai dėl pjaunamos žolės aukščio ir tankumo reikia rinktis modelį su profesionalaus variklio specifikacijomis.

Rutuliniai guoliai priekiniuose ir galiniuose ratuose

Vežąjovę galėsite stumti ir traukti atbulą be didelių pastangų.

Didelio skersmens ratukai su ypatingo rašto padangomis

Didelio skersmens ratukai ir padangų raštas užtikrina puikų sukibimą su paviršiumi ir stabilumą.

Kardaninio veleno transmisija

Kardaninio veleno transmisija yra visiškai apsaugota nuo išorės poveikio. Patikimesnis ir ilgaamžiškesnis sprendimas nei diržo ir skrėmulio sistema ir nereikalauja priežiūros.

Slanki peilio apsauga

Tai unikali „Honda“ funkcija. Pjaunant aukštą žolę priekinė peilio apsaugos dalis pasikelia ir sumažina žolės pjovimo mašinos apkrovą mėginant nupjauti aukštą žolę. Be to, žolė pakreipiama tokiu kampu, kuriuo ją patogiau nupjauti, palyginti su tuo, kaip žolė tiesiog paguldoma naudojant įprastines žolės pjovimo mašinas.

Išmani peilio medžiaga

Sukurtas taip, kad užkliudęs kliūtį ne lūžtų, o pasisuktų; dėl tokios peilio savybės eksploatacijos išlaidos yra mažesnės ir vežąjovė jums tarnaus ilgiau.

Pagrindinis ratukas, reguliuojamas pagal 3 aukščio padalus

Presuoto plieno peilio apsauga

Atspari smūgiams, padengta kataforezine ultravioletiniams spinduliams, įbrėžimams ir korozijai atsparia danga.

Peilio apsaugos aukščio reguliavimo pedalas

Valdymas kojiniu pedalu leidžia greitai sureguliuoti pjovimo aukštį pasirenkant vieną iš keturių aukščių. Elektros laido įtempimas užtikrina, kad jūs nepažeisite ir neužkliūsite už jo.





Techniniai duomenys

UM 536 K3 EE

Specifikacija	
Variklis	GXV 160
Galingumas (AG)	3,2
Pjovimo plotis (cm)	53
Korpusas	Teras
Pjovimo aukštis (min. - max.) mm	4 (15 - 75)
Ratukų skersmuo priek. / gal. mm	200 / 330
Kuro bako talpa, l	1,6
Varančioji pavara	+
Transmisijos tipas	2F
Tuščio svoris, kg	62
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	85

Kainos

	Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
UM 536 K3 EE	GXV 160	3,2	2 007,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.