



## **Honda WMP 20 X** **WMP 20 X**

### **DIDELIO NAŠUMO, PURVO IR CHEMIKALŲ SIURBLIAI**

Sukurti dideliam vandens kiekiui greitai perpumpuoti, mūsų bendrosios paskirties ir purvo siurbliai yra puikus pasirinkimas profesionalams. Šiuose galinguose ir ilgaamžiuose siurbluose su ypač tvirtu apsauginiu rėmu montuojami GX varikliai, pagarsėję dideliu našumu ir taupumu. Bendrosios paskirties WB serijos siurblio korpusas ir sparnuotė pagaminti iš dėvėjimuisi atsparaus ketaus, suteikiančio išskirtinį patvarumą, kurio reikia dumblinam ar smėlėtam statybvietai ar potvynio vandeniui išsiurbti. Mūsų sunkiausiems darbams skirti purvo siurbliai sukurti taip, kad per juos tekantis žvyras ar sulaikytos šiukšlės jo neužkimštų ir nesugadintų. Šiame siurblyje, pagamintame galvojant apie patvarumą ir atsparumą dėvėjimuisi, panaudotas silicio karbido tarpiklis ir išskirtinė kūginė ketaus sparnuotė, kuri sumažina dėvėjimąsi. 45° kampu pakreiptos guminės pagalvės užtikrina mažą vibraciją esant aukštiems variklio sukiamams. Dėl greitai atsukamuojamo patikrinimo dangčio varžtų siurblių apžiūrėsite ar šiukšlės pašalinsite greitai ir lengvai.

### **OHV KETURTAKTIS VARIKLIS**

Galingas, našus ir patikimas. Dėl automatinės dekompresijos, kuri sumažina starterio jėgos poreikį, lengvai užvedamas visomis sąlygomis.

### **OIL ALERT™**

Alyvos lygiui nukritus žemiau saugios naudojimo ribos siurblys išjungiamas, kad variklis būtų apsaugotas nuo sugadinimo.

### **VIBRACIJĄ SLOPINANTI SISTEMA**

Tiesios guminės variklio montavimo pagalvės sumažina visą įrenginį veikiančią mechaninę apkrovą.

### **CHEMIKALŲ SIURBLYS**

Tinka pumpuoti tokius cheminius produktus kaip žemės ūkio trąšos ar pramoniniai chemikalai.





## Techniniai duomenys

WMP 20 X

Specifikacija	
Našumas max. (l/min)	833
Išsiurbimo / išmetimo angos diametras (mm)	50 / 2
Maksimalus nuvedimo aukštis, m	32
Maksimalus išsiurbimo aukštis, m	8
Kompresija (bar)	3,2
Variklis	GX160
Galingumas (AG)	4,9
Alyvos turis (l)	0,6
Kuro bako talpa, l	3,1
Veikimo laikas su vienu degalų bakeliu	2,25
Tuščio svoris, kg	25,5
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	89

## Kainos

	Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
WMP 20 X	GX160	4,9	984,00

\* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.