



**Honda HF 2625 HT EH**  
**HF 2625 K1 HT**

## **Aukščiausios klasės vejos traktoriai**

### **Idealiai tinka didelių vejų, parkų bei sporto aikštynų priežiūrai.**

Šie vejos traktoriai yra sukurti taip, kad nepriklausomai nuo vejos būklės būtų pasiekiamos geriausios pjovimo ir surinkimo savybės – surenkama visa nupjauta žolė ir nepaliekama nenupjautų ruožų. Šie vejos traktoriai yra varomi „Honda“ variklių, todėl jie visuomet užsives ir susidoros su bet koku vejos tipu neužgesdami ir neužsikimšdami. Su „Honda“ vejos traktoriumi galite rinktis iš trijų vejos priežiūros būdų: žolės ir lapų surinkimo, žolės išmetimo atgal ant vejos arba nesudėtingo mulčiavimo.

### **Sinchroniškas geležčių veikimas**

Abiejų geležčių pjaunamas plotas šiek tiek persidengia, taip žolė nupjaunama tiksliau bei išvengiama nenupjautų plotų posūkiuose.

### **„Optiflow“**

Po pjovimo agregatu esanti ventiliatoriaus varoma sistema sustiprina oro srautą, tekantį tarp pjovimo agregato ir žolės maišo. Ji smarkiai pagerina žolės pjovimo traktoriaus nupjautos žolės surinkimą.

### **„Versamow™“ selektyvinė mulčiavimo sistema**

Vienu svirties judesiu nustatysite „Honda Versamow™“ sistemą taip, kad ji surinktų nupjautą žolę į krepšį arba susmulkintų ją ir išpūstų ant vejos ir taip sukurtų natūralias trąšas.

### **Elektrinis surinktos žolės išmetimas**

Elektra atidaromas ir išverčiamas žolės maišas – pakanka paspausti vieną mygtuką.

### **Profesionaliems darbams skirti varikliai**

Šie varikliai yra specialiai sukonstruoti sunkiam darbui ir profesionaliam naudojimui. Jie yra su vožtuvais variklio galvutės viršuje (OHV), juose naudojamos technologijos, padedančios lengviau susidoroti su sunkiu darbu – tarp jų yra ir iš ketaus išlietos cilindrų gilzės, papildomi alkūninio veleno guoliai, ilgai tarnaujantis oro filtras bei plieninis aušintuvo dangtis.

**Kintamo greičio belaipsnė hidrostatinė transmisija**

**Padidintos talpos kuro bakas.**



## Techniniai duomenys

HF 2625 HT EH

Specifikacija	
Variklis	GXV 690
Galingumas (AG)	19
Pjovimo plotis (cm)	122
Korpusas	Plienas
Pjovimo aukštis (min. - max.) mm	7 (30 - 90)
Surinktuvo talpa, l	350
Kuro bako talpa, l	8,4
Transmisijos tipas	Hydrostatic Drive
Tuščio svoris, kg	270
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	105

## Kainos

	Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
HF 2625 HT EH	GXV 690	19	6 342,00

\* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.