



Honda HRX 476 C2 HY
HRX 476 HY

„HRX“

„HRX“ modeliai gali lengvai įveikti bet kokio dydžio veją. Juos paprasta užvesti ir naudoti, „HRX“ užtikrina geriausius rezultatus įdedant itin mažai pastangų. Jie taip pat tausoja aplinką, veikia tyliai ir išmeta mažai teršalų.

„HRX“ vejpjovių funkcijos

Mūsų „HRX“ seriją sudaro stumiamos, savaeigės, „SMART Drive®“, kintamo greičio vejpjovės ir vejpjovės su galiniu voleliu. Kad ir kuri tvirtą ir patikimą modelį pasirinktumėte, garantuojame jums, kad jūsų vejpjovė puikiai surinks nupjautą žolę, o jūs galėsite ilgiau pjauti žolę ir mažiau gaišite išpildami ją iš surinktuvės.

„Keturi viename“ korpuso aukščio reguliavimas (HRX 476)

Ši patogi rankena leis jums optimizuoti pjovimo laiką – vienu paspaudimu peilio apsauga pakeliama virš visų keturių ratukų vienu metu.

Rutuliniai guoliai priekiniuose ir galiniuose ratuose

Pjaunant žolę aplink kliūtis vejpajovė stumiamą ir traukiama itin lengvai

Išmani peilio medžiaga

Sukurta taip, kad užkliudęs kliūtį ne lūžtų, o sulinktų. Apsaugo nuo peilio apsaugos pažeidimų ir sulenkto variklio veleno. Tiesiog pakeiskite peilį ir galite vėl pjauti žolę.

Sustiprinta peilio apsaugos rankenos jungtis

Ypatingas dizaino sprendimas, padedantis išvengti pažeidimų riedant ir transportuojant.

Lengvai sulankstoma rankena

Greitai ir lengvai nuimama (be įrankių), reguliuojamo aukščio ir sulankstoma, kad galėtumėte patogiau sandėliuoti.

Aukšta, orui pralaidi žolės surinktuvė ir apsauga nuo dulkių

Specialus mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros komandos sukurtas dizainas padeda optimizuoti srovės

tekėjimą per žolės surinktuvę, kad žolė būtų surinkta geriau, o per smulkų tinklėlį neprasisiskverbia dulkės. Ant žolės surinktuvės sumontuotas papildomas gaubtas, kuris apsaugo nuo dulkių, ypač mulčiuojant.

„Polystrong® / Xenoy®“ peilio apsauga

- dėl šios medžiagos vientisa peilio apsauga yra glotnių formų, o tokios formos reiškia mažesnę sukuriavimą, dėl kurio stipriai pagerėja surinkimo savybės ir sumažėja keliamas triukšmas;
- šios medžiagos korpusas yra lengvesnis nei plieno ar aliuminio korpusai;
- tarnavimo laikas viršija 10 metų ir peilis nerūdija;
- prie tokio korpuso paviršiaus mažiau limpa žolė palyginti su plieniniais ar lydinio paviršiais.

„Roto-stop®“- peilio stabdis su sankaba

Sustabdo peilius, tačiau neišjungia variklio, kol išpilate žolę iš surinktuvo arba pervaziuojate per šaligatvį ar takelį su savaeigiais modeliais.



Techniniai duomenys

HRX 476 C2 HY

Specifikacija	
Variklis	GCV 160E
Galingumas (AG)	3,3
Pjovimo plotis (cm)	47
Korpusas	Honda Polystrong®
Pjovimo aukštis (min. - max.) mm	7 (25 - 79)
Ratukų skersmuo priek. / gal. mm	212 / 212
Surinktuvo talpa, l	69
Kuro bako talpa, l	0,9
Varančioji pavara	+
Transmisijos tipas	Hydrostatic Drive
Tuščio svoris, kg	44
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	81

Kainos

	Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
HRX 476 C2 HY	GCV 160E	3,3	1 209,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.