



Honda HRX 537 C6 HZ
HRX 537 C6 HZ

„HRX“

„HRX“ modeliai gali lengvai įveikti bet kokio dydžio veją. Juos paprasta užvesti ir naudoti, „HRX“ užtikrina geriausius rezultatus įdedant itin mažai pastangų. Jie taip pat tausoja aplinką, veikia tyliai ir išmeta mažai teršalų.

„HRX“ vejpjovių funkcijos

Mūsų „HRX“ seriją sudaro stumiamos, savaeigės, „SMART Drive®“, kintamo greičio vejpjovės ir vejpjovės su galiniu voleliu. Kad ir kuri tvirtą ir patikimą modelį pasirinktumėte, garantuojame jums, kad jūsų vejpjovė puikiai surinks nupjautą žolę, o jūs galėsite ilgiau pjauti žolę ir mažiau gaišite išpildami ją iš surinktuvės.

„Keturi viename“ korpuso aukščio reguliavimas (HRX 476)

Ši patogi rankena leis jums optimizuoti pjovimo laiką – vienu paspaudimu peilio apsauga pakeliama virš visų keturių ratukų vienu metu.

Rutuliniai guoliai priekiniuose ir galiniuose ratuose

Pjaunant žolę aplink kliūtis vejpjovė stumiamą ir traukiama itin lengvai

Išmani peilio medžiaga

Sukurta taip, kad užkliudęs kliūtį ne lūžtų, o sulinktų. Apsaugo nuo peilio apsaugos pažeidimų ir sulenkto variklio veleno. Tiesiog pakeiskite peilį ir galite vėl pjauti žolę.

Sustiprinta peilio apsaugos rankenos jungtis

Ypatingas dizaino sprendimas, padedantis išvengti pažeidimų riedant ir transportuojant.

Lengvai sulankstoma rankena

Greitai ir lengvai nuimama (be įrankių), reguliuojamo aukščio ir sulankstoma, kad galėtumėte patogiau sandėliuoti.

Aukšta, orui pralaidi žolės surinktuvė ir apsauga nuo dulkių

Specialus mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros komandos sukurtas dizainas padeda optimizuoti srovės

tekėjimą per žolės surinktuvę, kad žolė būtų surinkta geriau, o per smulkų tinklėlį neprasisiskverbia dulkės. Ant žolės surinktuvės sumontuotas papildomas gaubtas, kuris apsaugo nuo dulkių, ypač mulčiuojant.

„Polystrong® / Xenoy®“ peilio apsauga

- dėl šios medžiagos vientisa peilio apsauga yra glotnių formų, o tokios formos reiškia mažesnę sukuriavimą, dėl kurio stipriai pagerėja surinkimo savybės ir sumažėja keliamas triukšmas;
- šios medžiagos korpusas yra lengvesnis nei plieno ar aliuminio korpusai;
- tarnavimo laikas viršija 10 metų ir peilis nerūdija;
- prie tokio korpuso paviršiaus mažiau limpa žolė palyginti su plieniniais ar lydinių paviršiais.

„Roto-stop®“- peilio stabdis su sankaba

Sustabdo peilius, tačiau neišjungia variklio, kol išpilate žolę iš surinktuvo arba pervažiuojate per šaligatvį ar takelį su savaeigiais modeliais.

Elektrinis paleidimas

Paprastas ir patogus elektrinis užvedimas raktu leidžia įjungti vejąjovę dar paprasčiau, o jungiklis montuojamas papildomai prie standartinio atošliaužos patraukiamo paleidimo mechanizmo.



Techniniai duomenys

HRX 537 C6 HZ

Specifikacija	
Variklis	GCV 190
Galingumas (AG)	4,8
Pjovimo plotis (cm)	53
Korpusas	Honda Xenoy®
Pjovimo aukštis (min. - max.) mm	7 (19 - 101)
Ratukų skersmuo priek. / gal. mm	200 / 200
Surinktuvo talpa, l	88
Kuro bako talpa, l	0,9
Starteris	Elektriline
Varančioji pavara	+
Transmisijos tipas	Hydrostatic Drive
Tuščio svoris, kg	48
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	86

Kainos

	Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
HRX 537 C6 HZ	GCV 190	4,8	1 360,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.