



**Honda UM 616 K3 EE**  
**UM 616 K3 EE**

### **Žolės pjovimo mašinos**

Įmontuotos tvirtame rėme ir su unikalia šonine išmetimo per peilio apsaugą sistema mūsų žolės pjovimo mašinos gali lengvai įveikti bet kokią užduotį, kai dėl pjaunamos žolės aukščio ir tankumo reikia rinktis modelį su profesionalaus variklio specifikacijomis.

### **Rutuliniai guoliai priekiniuose ir galiniuose ratuose**

Vejapjovę galėsite stumti ir traukti atbulą be didelių pastangų.

### **Didelio skersmens ratukai su ypatingo rašto padangomis**

Didelio skersmens ratukai ir padangų raštas užtikrina puikų sukibimą su paviršiumi ir stabilumą.

### **Kardaninio veleno transmisija**

Kardaninio veleno transmisija yra visiškai apsaugota nuo išorės poveikio. Patikimesnis ir ilgaamžiškesnis sprendimas nei diržo ir skrėmulio sistema ir nereikalauja priežiūros.

### **Slanki peilio apsauga**

Tai unikali „Honda“ funkcija. Pjaunant aukštą žolę priekinė peilio apsaugos dalis pasikelia ir sumažina žolės pjovimo mašinos apkrovą mėginant nupjauti aukštą žolę. Be to, žolė pakreipiama tokiu kampu, kuriuo ją patogiau nupjauti, palyginti su tuo, kaip žolė tiesiog paguldoma naudojant įprastines žolės pjovimo mašinas.

### **Išmani peilio medžiaga**

Sukurtas taip, kad užkliudęs kliūtį ne lūžtų, o pasisuktų; dėl tokios peilio savybės eksploatacijos išlaidos yra mažesnės ir vejapjovė jums tarnaus ilgiau.

### **Pagrindinis ratukas, reguliuojamas pagal 3 aukščio padalus**

### **Presuoto plieno peilio apsauga**

Atspari smūgiams, padengta kataforezine ultravioletiniams spinduliams, įbrėžimams ir korozijai atsparia danga.

### **Peilio apsaugos aukščio reguliavimo pedalas**

Valdymas kojiniu pedalu leidžia greitai sureguliuoti pjovimo aukštį pasirenkant vieną iš keturių aukščių. Elektros laido įtempimas užtikrina, kad jūs nepažeisite ir neužkliūsite už jo.

### **Hidrostatinė pavara**

Ši funkcija užtikrina, kad peiliai sukėtųsi pastoviu greičiu, neatsižvelgiant į tai, koku greičiu stumiama vejapjovė. Hidrostatinė pavara leidžia jums nupjauti žolę tobulai, kad ir kaip greitai ar lėtai judėtų vejapjovė.



## Techniniai duomenys

UM 616 K3 EE

| Specifikacija                            |                   |
|--|-------------------|
| Variklis                                 | GXV 160           |
| Galingumas (AG)                          | 3,2               |
| Pjovimo plotis (cm)                      | 61                |
| Korpusas                                 | Teras             |
| Pjovimo aukštis (min. - max.) mm         | 4 (15 - 75)       |
| Ratukų skersmuo priek. / gal. mm         | 200 / 330         |
| Kuro bako talpa, l                       | 1,6               |
| Varančioji pavara                        | +                 |
| Transmisijos tipas                       | Hydrostatic Drive |
| Tuščio svoris, kg                        | 72                |
| Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A) | 85                |

## Kainos

|              | Variklis | Galingumas (AG) | Kaina*<br>EUR su PVM<br>21% |
|--------------|----------|-----------------|-----------------------------|
| UM 616 K3 EE | GXV 160  | 3,2             | 2 672,00                    |

\* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.