

HONDA EG 5500



EG 5500

PATVARIEJI DIDELIO NAŠUMO GENERATORIAI

Mūsų naujausia EG generatorių, kuriuose montuojami GX varikliai ir skaitmeninis automatinis įtampos reguliatorius, serija skirta profesionalams, ieškantiems tvirtumo, patikimumo ir galios, reikalingos patiems reikliausiems komerciniams ir nuomojamiems prietaisams. Skaitmeninio automatinio įtampos reguliatoriaus technologija, kuri geba aptikti ir akimirksniu sureaguoti į išeinančios įtampos svyravimus, užtikrina kokybiškesnę elektros energiją. Tai suteikia papildomą sukimo momentą ir garantuoja optimalią galią bei stabilią elektriniams įrankiams tiekiamą įtampą ir ryškų apšvietimą be mirgėjimo, kai jungiami prietaisai su elektros varikliu pajungimo atveju. Tvirtame vamzdiniame rėme sumontuotas GX variklis su vožtuvais cilindro galvutėje sukuria pakankamai galios, yra labai taupus, išmeta mažiau teršalų ir veikia tyliau net be katalizatoriaus. Visos EG serijos generatorių valdymo rankenėlės išdėstytos centre, todėl jais lengva naudotis ir jie yra universalūs.

PATVARIEJI DIDELIO NAŠUMO GENERATORIAI DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI:

Jautrūs elektriniai įrankiai

Bendra statybų įranga

Pramoniniai įrenginiai

Atsarginiai galios įrenginiai

Pramoninis apšvietimas

OIL ALERT™

Alyvos lygiui nukritus žemiau saugios naudojimo ribos generatorius išjungiamas, kad variklis būtų apsaugotas nuo sugadinimo.

ILGESNIS VEIKIMO LAIKAS

Modelis komplektuojamas su didesniu degalų baku, užtikrinančiu ilgesnį veikimą be pertraukimo.

PATOBULINTA VIBRACIJĄ SLOPINANTI SISTEMA

Palyginti su standartinėmis tiesiomis pagalvėmis, mūsų 45° kampu pakreiptos guminės variklio pagalvės užtikrina geresnę vibracijos slopinimą.

Kainos

**Variklis****Galia**
AG**Kaina**
EUR su PVM 21%**Lizingas per mėnesį**
60 mėnesių/20% pradinė įmoka

EG5500

GX 390

2 420

38

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

Techniniai duomenys

EG5500

Specifikacija

Technologija	D-AVR
Tipas	Vienfazis
Didžiausia galia W	5500
Vardinė galia, W	5000
Vardinė srovė, (A)	21,7
Nuolatinės srovės vardinė galia	-
Variklis	GX 390
Galingumas (AG)	
Alyvos turis (l)	1,1
Kuro bako talpa, l	24
Veikimo laikas su vienu degalų bakeliu	8h10
Starteris	Rankinis
Tuščio svoris, kg	82,5
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	82

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Kontaktai

UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

tel.: +370 674 54030