

HONDA HRS 536 C5 VK

HRS 536 C5 VK

„HRS“ modelis su šoninio išmetimo funkcija

Sukurtas greičiui ir mulčiavimui. Jeigu jūsų žolė auga greitai, o jūsų sodas pradeda darytis panašus į džiungles, tuomet „HRS“ modelio vežapjovė nupjaus žolę greitai ir efektyviai. Uždarius šoninį lovelį, peiliai smulkiai supjausto nupjautą žolę ir išpučia ją atgal ant vejų – taip sukuriama natūralios trąšos.

Rutuliniai guoliai priekiniuose ir galiniuose ratuose

Pjaunant žolę aplink kliūtis vežapjovė stumiama ir traukiama itin lengvai

Išmani peilio medžiaga

Sukurtas taip, kad užkliudęs kliūtį ne lūžtų, o sulinktų. Šis sprendimas reiškia mažesnes eksploatacijos išlaidas ir ilgesnį tarnavimo laiką.

Presuoto plieno peilio apsauga

Atspari smūgiams, padengta kataforezine danga, kad padėtų išvengti rūdžių, ultravioletinių spindulių, įbrėžimų ir korozijos. Nudažyta pasitelkiant ekologišką purškimo dažais metodą.

Šoninis išmetimas / mulčiavimas

Uždarę šoninio išmetimo dangtelį surinksite mulčių; jį atidarius nupjauta žolė bus išmesta atgal ant vejų.

Kainos

	Variklis	Galia AG	Kaina EUR su PVM 21%
HRS 536 C5 VK	GCV 160	3,7	787

Techniniai duomenys

HRS 536 C5 VK

Specifikacija

Variklis	GCV 160
Galingumas (AG)	3,7
Pjovimo plotis (cm)	53
Korpusas	Plienas
Pjovimo aukštis (min. - max.) mm	6 (25 - 87)
Ratukų skersmuo priek. / gal. mm	200 / 200
Surinktuvo talpa, l	-
Kuro bako talpa, l	0,9
Varančioji pavara	+
Tuščio svoris, kg	31
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	85

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

Kontaktai

UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

tel.: +370 674 54030

