

# HONDA HRX 476 C2 HY



# HRX 476 HY

## „HRX“

„HRX“ modeliai gali lengvai įveikti bet kokio dydžio veją. Juos paprasta užvesti ir naudoti, „HRX“ užtikrina geriausius rezultatus įdedant itin mažai pastangų. Jie taip pat tausoja aplinką, veikia tyliai ir išmeta mažai teršalų.

## „HRX“ vejamųjų funkcijos

Mūsų „HRX“ seriją sudaro stumiamos, savaeigės, „SMART Drive®“, kintamo greičio vejamios ir vejamios su galiniu voleliu. Kad ir kurį tvirtą ir patikimą modelį pasirinktumėte, garantuojame jums, kad jūsų vejamioji puikiai surinks nupjautą žolę, o jūs galėsite ilgiau pjauti žolę ir mažiau gaišite išpildami ją iš surinktuvės.

## „Keturi viename“ korpuso aukščio reguliavimas (HRX 476)

Ši patogi rankena leis jums optimizuoti pjovimo laiką – vienu paspaudimu peilio apsauga pakeliama virš visų keturių ratukų vienu metu.

## Rutuliniai guoliai priekiniuose ir galiniuose ratuose

Pjaunant žolę aplink kliūtis vejamioji stumiamą ir traukiama itin lengvai

## Išmani peilio medžiaga

Sukurta taip, kad užkliudęs kliūtį ne lūžtų, o sulinktų. Apsaugo nuo peilio apsaugos pažeidimų ir sulenkto variklio veleno. Tiesiog pakeiskite peilį ir galite vėl pjauti žolę.

## Sustiprinta peilio apsaugos rankenos jungtis

Ypatingas dizaino sprendimas, padedantis išvengti pažeidimų riedant ir transportuojant.

## Lengvai sulankstoma rankena

Greitai ir lengvai nuimama (be įrankių), reguliuojamo aukščio ir sulenkiamą, kad galėtumėte patogiau sandėliuoti.

## Aukšta, orui pralaidi žolės surinktuvė ir apsauga nuo dulkių

Specialus mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros komandos sukurtas dizainas padeda optimizuoti srovės tekėjimą per žolės surinktuvę, kad žolė būtų surinkta geriau, o per smulkų tinklelį neprasisiskverbiamos dulkės. Ant žolės surinktuvės sumontuotas papildomas gaubtas, kuris apsaugo nuo dulkių, ypač mulčiuojant.



## „Polystrong® / Xenoy®“ peilio apsauga

- dėl šios medžiagos vientisa peilio apsauga yra glotnių formų, o tokios formos reiškia mažesnę sukuriavimą, dėl kurio stipriai pagerėja surinkimo savybės ir sumažėja keliamas triukšmas;
- šios medžiagos korpusas yra lengvesnis nei plieno ar aliuminio korpusai;
- tarnavimo laikas viršija 10 metų ir peilis nerūdija;
- prie tokio korpuso paviršiaus mažiau limpa žolė palyginti su plieniniais ar lydinių paviršiais.

## „Roto-stop®“ - peilio stabdis su sankaba

Sustabdo peilius, tačiau neišjungia variklio, kol išpilate žolę iš surinktuvo arba pervažiuojate per šaligatvį ar takelį su savaeigiais modeliais.

## Kainos

	<b>Variklis</b>	<b>Galia</b> AG	<b>Kaina</b> EUR su PVM 21%
HRX 476 C2 HY	GCV 160E	3,3	<b>1 150</b>

*Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.*

## Techniniai duomenys

	HRX 476 C2 HY
<b>Specifikacija</b>	
Variklis	GCV 160E
Galingumas (AG)	3,3
Pjovimo plotis (cm)	47
Korpusas	Honda Polystrong®
Pjovimo aukštis (min. - max.) mm	7 (25 - 79)
Ratukų skersmuo priek. / gal. mm	212 / 212

Surinktuvo talpa, l	69
Kuro bako talpa, l	0,9
Varančioji pavara	+
Transmisijos tipas	Hydrostatic Drive
Tuščio svoris, kg	44
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	81

*Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.*

## Kontaktai

### UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 1745, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

tel.: +370 674 54030