

HONDA HSS 970 EWD



HSS 970 EWD

Galingas universalus įrenginys

Šie modeliai, kurie užkariavo sniego valytuvų rinką, buvo sukurti greitai dideliems plotams nuvalyti. Naudotojas gali nuspręsti, į kurią vietą turėtų kristi išmetamas sniegas, ir šia kryptimi nustatyti vairalazde valdomą* išmetimo vamzdį. Šiuos modelius galima įsigyti ir su ratų pavara, ir su vikšrine važiuokle, taip pat galima rinktis elektrinį paleidiklį arba labai lengvos paleisties įtaisą.

- Modelis su ratų pavara
- Hidrostatinė pavara
- Elektrinis paleidiklis
- Apsaugos nuo perkrovos mova
- Elektrinis išmetimo vamzdžio nustatymo įtaisas
- Eksploatavimo valandų skaitiklis*
- Žibintas

Kainos

|  | Variklis | Galia AG | Kaina EUR su PVM 21% |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| HSS 970 EWD | GX 270 | 8,6 (6,3kW) | 5 637 |

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

Techniniai duomenys

| | HSS 970 EWD |
|----------------------|-------------|
| Specifikacija | |
| Variklis | GX 270 |
| Galingumas (AG) | 8,6 (6,3kW) |
| Darbinis plotis, cm | 71 |
| Darbinis aukštis, cm | 51 |

| | |
|--|-------------------|
| Kuro bako talpa, l | 5,0 |
| Išmetimo nuotolis, m | 16 |
| Našumas, t/h | 50 |
| Starteris | |
| Varančioji pavara | |
| Transmisijos tipas | Hydrostatic Drive |
| Tuščio svoris, kg | 115 |
| Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A) | 102 |

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Kontaktai

UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

tel.: +370 674 54030