

HONDA WH 20 X



WH 20 X

LENGVI AUKŠTO SLĖGIO DIDELIO NAŠUMO SIURBLIAI

Mažas svoris ir didelis slėgis – tai atitinkamai WX ir WH serijos siurblių svarbiausios savybės. Nepaisant jų mažo dydžio, visų siurblių maksimalus įsiurbimo aukštis yra 8 m, jie sukuria įspūdingą slėgį ir turi greito atjungimo žarnų jungtis, kurioms nereikalingi įrankiai. Išskirtinai portatyvūs WX serijos siurbLIAI yra labai maži ir lengvi, todėl juos lengva pernešti ten, kur jų reikia. Dėl unikalios 360° tepimo sistemos siurblys gali veikti pakreiptas praktiškai beveik bet koku kampu, tačiau alyva neišsilies ir tai neturės jokios įtakos geram tepimui. Be to, siurblys puikiai veikia po jo laikymo ar pergabenimo. Galingas variklis GX160 ir tvirta dėvėjimuisi atspari ketaus sparnuotė yra WH serijos pažiba. Dėl išskirtinai didelio sukuriama slėgio ir pakėlimo aukščio savaime užsipildantys siurbLIAI puikiai tinka laistymui, stipriai srovei sukurti, drėkinimui ilgomis žarnomis ar gaisrams gesinti.

OHV KETURTAKTIS VARIKLIS

Galingas, našus ir patikimas. Dėl automatinės dekompresijos, kuri sumažina starterio jėgos poreikį, lengvai užvedamas visomis sąlygomis.

OIL ALERT™

Alyvos lygiui nukritus žemiau saugios naudojimo ribos siurblys išjungiamas, kad variklis būtų apsaugotas nuo sugadinimo.

ČUGUNA HIDRAULISKAIS KORPUSS UN DARBA RATS

Įpaša iztūriba ilgam kalpošanas laikam pat tad, ja sūknē šķidrumus ar augstu cieto daļiņu koncentrāciju.

UZLABOTA PRETVIBRĀCIJU SISTĒMA

45° slīpumā izvietoti motora gumijas stiprinājumi nodrošina īpaši efektīvu vibrāciju slāpēšanu pie augstiem motora apgriezieniem.

Kainos

	Variklis	Galia AG	Kaina EUR su PVM 21%	Lizingas per mėnesį 60 mėnesių/20% pradinė įmoka
WH 20 X	GX 160	4,8	1 160	18

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

Techniniai duomenys

WH 20 X

Specifikacija

Našumas max. (l/min)	500
Įsiurbimo / išmetimo angos diametras (mm)	50 / 2
Maksimalus nuvedimo aukštis, m	50
Maksimalus įsiurbimo aukštis, m	8
Kompresija (bar)	5
Variklis	GX 160
Galingumas (AG)	4,8
Alyvos turis (l)	0,6
Kuro bako talpa, l	3,1
Veikimo laikas su vienu degalų bakeliu	2h30
Tuščio svoris, kg	27
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	91

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Kontaktai

UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 1745, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

tel.: +370 674 54030

