

HONDA WX 10



WX 10

LENGVI AUKŠTO SLĒGIO DIDELIO NAŠUMO SIURBLIAI

Mažas svoris ir didelis slėgis – tai atitinkamai WX ir WH serijos siurblių svarbiausios savybės. Nepaisant jų mažo dydžio, visų siurblių maksimalus įsiurbimo aukštis yra 8 m, jie sukuria įspūdingą slėgį ir turi greito atjungimo žarnų jungtis, kurioms nereikalingi įrankiai. Išskirtinai portatyvūs WX serijos siurbLIAI yra labai maži ir lengvi, todėl juos lengva pernešti ten, kur jų reikia. Dėl unikalios 360° tepimo sistemos siurblys gali veikti pakreiptas praktiškai beveik bet koku kampu, tačiau alyva neišsilies ir tai neturės jokios įtakos geram tepimui. Be to, siurblys puikiai veikia po jo laikymo ar pergabenimo. Galingas variklis GX160 ir tvirta dėvėjimuisi atspari ketaus sparnuotė yra WH serijos pažiba. Dėl išskirtinai didelio sukuriama slėgio ir pakėlimo aukščio savaime užsipildantys siurbLIAI puikiai tinka laistymui, stipriai srovei sukurti, drėkinimui ilgomis žarnomis ar gaisrams gesinti.

OHV KETURTAKTIS VARIKLIS

Galingas, našus ir patikimas. Dėl automatinės dekompresijos, kuri sumažina starterio jėgos poreikį, lengvai užvedamas visomis sąlygomis.

IŠSKIRTINIS VEIKIMAS 360° KAMPU

Siurblys gali veikti ar būti laikomas pasviręs bet koku kampu ir jam tai nekenkia.

LENGVAS IR PATOGUS NEŠIOTI

Ypač kompaktiškas ir lengvas, su įmontuota rankena, leidžiančia siurbLį lengvai pernešti ar laikyti.

Kainos

	Variklis	Galia AG	Kaina EUR su PVM 21%
WX 10	GX 25	1,0	615

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą.

Techniniai duomenys

	WX 10
Specifikacija	
Našumas max. (l/min)	140
Įsiurbimo / išmetimo angos diametras (mm)	25 / 1
Maksimalus nuvedimo aukštis, m	36
Maksimalus įsiurbimo aukštis, m	8
Kompresija (bar)	3,6
Variklis	GX 25
Galingumas (AG)	1,0
Alyvos turis (l)	0,1
Kuro bako talpa, l	0,5
Veikimo laikas su vienu degalų bakeliu	1h20
Tuščio svoris, kg	6,1
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	86

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Kontaktai

UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

tel.: +370 674 54030