

# HONDA UM 616 K3 EE



# UM 616 K3 EE

## Покос травы

Газонокосилки с прочной рамой и уникальным корпусом срезного механизма с боковым желобом смогут с легкостью справиться с любой задачей. Идеально подходит для тех случаев, когда трава настолько высокая и густая, что необходима косилка с профессиональным мотором.

## Шариковые подшипники как на передних, так и на задних колесах

Движение косилки вперед-назад, даже через препятствия во время покоса, не требует никаких усилий.

## Специальные колеса с большим диаметром и отличным сцеплением

Колеса с большим диаметром обеспечивают очень хорошее сцепление и стабильность на любом ландшафте.

## Приводной вал

Вал защищен от внешних факторов и является гораздо более надежным решением, чем ремень или колеса, а также не нуждается в обслуживании.

## Свободнодвигающийся корпус срезного механизма

Это уникальная особенность Honda. При покосе высокой травы передняя часть корпуса срезного механизма поднимается, тем самым облегчая работу газонокосилки. Это также сгибает траву под определенным углом, чтобы ее легче было скосить. Больше никакой промятой под косилкой травы.

## Лезвие из особого материала

Когда лезвие натывается на препятствие во время покоса, оно скорее согнется, чем разлетится на куски. Особое лезвие будет служить долго и не потребовать никакого обслуживания.

## Рулевое колесо имеет 3 диапазона регулировки по высоте

## Корпус срезного механизма из прессованной стали

Ударопрочный корпус со специальной обработкой, препятствующей появлению ржавчины и защищающей от солнечных лучей и замедляющей процесс старения материалов.

## Педали регулировки корпуса срезного механизма

Корпус срезного механизма имеет 4 варианта высоты, которые можно выбирать с помощью специальной педали.

Гидростатическая трансмиссия

Обеспечивает однородный темп вращения лезвий вне зависимости от скорости движения косилки.

Гидростатическая трансмиссия позволит вам всегда косить в удобном для вас темпе.

## Прейскурант

	<b>Двигатель</b>	<b>Мощность</b> л.с.	<b>Стоимость</b> EUR вкл. НДС 21%	<b>Лизинг в месяц</b> 60 месяцев/20% взнос
UM 616 K3 EE	GXV 160	3,2	<b>2 672</b>	<b>42</b>

*Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.*

*Цены содержат налог с оборота.*

## Технические данные

	UM 616 K3 EE
<b>Спецификация</b>	
Двигатель	GXV 160
Мощность л.с.	3,2
Ширина среза (см)	61
Материал корпуса	Teras
Высоты среза (min. - max.) мм	4 (15 - 75)
Диаметр колес передние / задние, мм	200 / 330
Объем топливного бака, л	1,6
	+

	Hydrostatic Drive
Сухая масса, кг	72
Уровень шума дБ (А)	85

*Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!*

## Контакты

**UAB JP Motors**

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

тел. +370 674 54030