

HONDA WB 20 XT



WB 20 XT

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ХИМИКАТОВ

Для быстрой и эффективной откачки воды профессионалы со всего мира вот уже многие годы выбирают высокопроизводительные насосы общего назначения Honda. Эти прочные насосы с рамой получают свою силу от моторов коммерческого класса Honda GX, которые известны своей надежностью и экономичностью. Насосы общего назначения серии WB имеют чугунную спиралевидную камеру, которая повышает износостойкость даже при наличии песка или земли в воде, например на строительных площадках и при затоплениях. Резиновые подушки двигателя снижают общий уровень вибраций и механическую нагрузку. Беря на себя самую тяжелую работу, водяные насосы для сточных вод Honda могут прогонять через себя воду с мусором, при этом избегая засорений и поломок. Для повышения надежности и долговечности насосы имеют прокладку из карбида кремния и уникальный конический чугунный ротор. Резиновые подушки двигателя под углом в 45 градусов обеспечивают минимальный уровень вибраций на высоких оборотах двигателя. Крепления с быстрым отстегиванием позволяют превратить контроль и обслуживание насосов в простое занятие.

4-ТАКТНЫЙ МОТОР OHV

Мощный, экономичный и надежный. С простым запуском в любых условиях благодаря автоматической декомпрессии, которая облегчает запуск с помощью шнура.

OIL ALERT™

Система защищает мотор от возможных повреждений, отключая его автоматически в случае слишком низкого уровня масла.

СПИРАЛЬНАЯ КАМЕРА И РОТОР ИЗ ЧУГУНА

Особая надежность и долговечность даже при перекачке воды с абразивными частицами.

ПОГЛОЩЕНИЕ ВИБРАЦИЙ

Резиновые подушки двигателя снижают общий уровень вибраций и механическую нагрузку.

Прейскурант



Двигатель

Мощность

л.с.

Стоимость

EUR вкл. НДС 21%

WB 20 XT

GX 120

3,5

595

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

Технические данные

WB 20 XT

Спецификация

Производительность max. (л/мин)	600
Соединения (диаметр в мм / дюймах)	50 / 2
Общая высота нагнетания, м	32
Высота всасывания, м	8
Давление (bar)	3,2
Двигатель	GX 120
Мощность л.с.	3,5
	0,6
Объем топливного бака, л	1,9
	2h50
Сухая масса, кг	21
Уровень шума дБ (А)	85

Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Контакты

UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

тел. +370 674 54030