

# HONDA WB 30 XT



# WB 30 XT

## ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ХИМИКАТОВ

Для быстрой и эффективной откачки воды профессионалы со всего мира вот уже многие годы выбирают высокопроизводительные насосы общего назначения Honda. Эти прочные насосы с рамой получают свою силу от моторов коммерческого класса Honda GX, которые известны своей надежностью и экономичностью. Насосы общего назначения серии WB имеют чугунную спиралевидную камеру, которая повышает износостойкость даже при наличии песка или земли в воде, например на строительных площадках и при затоплениях. Резиновые подушки двигателя снижают общий уровень вибраций и механическую нагрузку. Беря на себя самую тяжелую работу, водяные насосы для сточных вод Honda могут прогонять через себя воду с мусором, при этом избегая засорений и поломок. Для повышения надежности и долговечности насосы имеют прокладку из карбида кремния и уникальный конический чугунный ротор. Резиновые подушки двигателя под углом в 45 градусов обеспечивают минимальный уровень вибраций на высоких оборотах двигателя. Крепления с быстрым отстегиванием позволяют превратить контроль и обслуживание насосов в простое занятие.

## 4-ТАКТНЫЙ МОТОР OHV

Мощный, экономичный и надежный. С простым запуском в любых условиях благодаря автоматической декомпрессии, которая облегчает запуск с помощью шнура.

## OIL ALERT™

Система защищает мотор от возможных повреждений, отключая его автоматически в случае слишком низкого уровня масла.


## СПИРАЛЬНАЯ КАМЕРА И РОТОР ИЗ ЧУГУНА

Особая надежность и долговечность даже при перекачке воды с абразивными частицами.

## ПОГЛОЩЕНИЕ ВИБРАЦИЙ

Резиновые подушки двигателя снижают общий уровень вибраций и механическую нагрузку.

## Прейскурант

	<b>Двигатель</b>	<b>Мощность</b> л.с.	<b>Стоимость</b> EUR вкл. НДС 21%	<b>Лизинг в месяц</b> 60 месяцев/20% взнос
WB 30 XT	GX 160	4,9	695	11

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

## Технические данные

WB 30 XT

### Спецификация

Производительность max. (л/мин)	1100
Соединения (диаметр в мм / дюймах)	76 / 3
Общая высота нагнетания, м	28
Высота всасывания, м	7,5
Давление (bar)	2,8
Двигатель	GX 160
Мощность л.с.	4,9
	0,6
Объем топливного бака, л	3,1
	2h50
Сухая масса, кг	27
Уровень шума дБ (А)	88

Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

# Контакты

**UAB JP Motors**

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

[info@jpmotors.lt](mailto:info@jpmotors.lt)

тел. +370 674 54030